

DAS KLASSISCHE

Fabrikat: City Tore
Typ: offenes Kettenglied, Stahl verzinkt

Rollgitterpanzer

Der Rollgitterpanzer besteht aus verzinkten, vertikal übereinander hängenden Kettengliedern, durch die horizontal 8 mm Ø-Rundstäbe (verzinkt) geschoben werden.

Je nach Anforderung wird das Rollgitter mit Auszugssicherungen versehen.

Die Aufhängung an der Wickelwelle erfolgt mit Spezialfederbändern, der Rollgitterabschluss besteht aus einer verzinkten Abschlusschiene mit integriertem Gummiprofil und zwei seitlichen Laufschieneführungen.

Wickelwelle

Die Wickelwelle besteht aus grundiertem Stahlrohr nach DIN 2448 / 1629 mit beidseitig eingeschweißten Wellen für die Lager- Antriebs- bzw Fangvorrichtungsaufnahme.

Laufschiene

Stabile C-Schiene, Stahl verzinkt. Die Gesamtabmessungen können sehr klein gehalten werden, da jedes Rollgitter eine Vielzahl von Auszugssicherungen hat.

Konsolen

Materialgüte DX51D+Z nach
DIN EN 10141

Verriegelungen

Hochschiebeschutz mechanisch oder elektrisch; auf Anfrage

Antriebe

- Aufsteckantriebe mit integrierter Fangvorrichtung
Betriebsspannung 3x400V
- Rohrmotore mit separater Fangvorrichtung und elektr. Zwangstrennung
Betriebsspannung 230V
- Kettenradantriebe mit separater Fangvorrichtung und elektr. Zwangstrennung
Betriebsspannung 3x400V

Jeweils auch erhältlich mit
Nothandkurbel oder Nothandkette.



Rollgitter mit verstärkter Seitentür und Eingriffschutz

Steuerungen

Für Aufsteck- und Kettenradantriebe betriebsfertig verkabelt und mit CEE Stecker versehen. Kabellänge zwischen Motor und Steuerung von 3 bis 12 Meter wählbar.

Standardausführung mit elektronischen Endschalern und für Automatik- oder Totmannbetrieb geeignet, einschl. Kontrollmöglichkeit des Drehstrom-Drehfeldes.

Alle Bedienmöglichkeiten, Sicherheitseinrichtungen und Zutrittskontrollen auf Anfrage.
(s. Ausschreibungstexte)

Sonderausstattungen

Sonderausstattung für das Rollgitter z.B. feststehendes Seitenteil mit integrierter Tür im gleichen Design wie das Rollgitter, Durchgreifschutz durch geringere Maschenweite, Wickelballenabdeckungen, oder Steuerungssonderausstattungen z. B. Fluchtwegöffnungen - auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten